



Produktseite

## Kombihammer KH 20 E

Art.-Nr.: 58142

- Softgrip Auflage für sicheres Arbeiten
- SDS plus Werkzeugaufnahme
- variabler, abnehmbarer Zusatzhandgriff mit Verdrehsicherung
- Bohrtiefenanschlag mit Schnellverschluss
- Regelelektronik mit Drehzahlvorwahl
- Sanftanlauf
- Rechts-/ Linkslauf
- Überlast-Rutschkupplung
- Schlagstop zum Bohren ohne Schlag
- arretierbarer Schalter für den Dauerbetrieb
- 4-Funktionen: Bohren/Meißeln/Hammerbohren/Drehstopp
- 3 m Gummikabel

### Lieferumfang

- 3 x SDS-plus Bohrer Ø (6/8/10)
- 1 x Flachmeißel SDS-Plus 250 x 20 mm
- 1 x Spitzmeißel SDS-Plus 250 mm
- Bohrtiefenanschlag
- Zusatzhandgriff
- Staubschutz
- hochwertiger Transportkoffer mit Metallschnallen

### Optional erhältlich:

- #58152 SDS-plus Bohrer-set
- #58185 Flachmeißel SDS-PLUS 250 X 20 mm
- #58187 Spitzmeißel SDS-PLUS 250 mm
- #58175 SDS-PLUS Schnellspannbohrfutter 13 mm

### Technische Daten:

Netzspannung:	230 V
Motorleistung (P1):	650 W
max. Leerlaufdrehzahl:	2200 1/min
Lastschlagzahl:	5770 1/min
Schlagenergie:	1,9 J
Bohrdurchmesser für Beton:	20 mm
Links-Rechts-Lauf:	Ja
Werkzeugaufnahme:	SDS plus
Drehzahlvorwahl:	Ja
Drehzahl-Elektronik:	Ja
Betriebsanzeige LED:	Ja
Klett-Kabelstrap:	Ja
Softgrip:	Ja
Zusatzhandgriff:	Ja
Dauerlaufarretierung:	Ja
Kabellänge:	3 m
Kabelart:	H05RN-F
Gewicht ohne Kabel:	2,1 kg
Maße LxBxH:	320 x 85 x 205 mm
Nettogewicht:	3,9 kg
Bruttogewicht:	4,5 kg



VE 80



L 375 x B 120 x H 312 mm

GTIN-Code

4015671628558