

# Uranus Economy



## Modell Uranus 1050DS

Als Strahlungsofen konzipiert und ausschließlich aus Gusseisen gefertigt hat er sich seit vielen Jahren bewährt.

Durch sein unauffälliges, schlichtes Design fügt er sich in fast jeden Aufstellungsort ein und kann mit vielen Einrichtungen kombiniert werden.

Die verzierten Seitenteile lockern sein Erscheinungsbild gefällig auf.

Der Brennraum ist groß genug um bis zu 40 cm lange Holzscheite aufnehmen zu können.

Durch die eingebaute Drosselklappe, den Rost und den Ascheschieber ist er leicht zu bedienen.

## Technische Daten

Wirkungsgrad Holz	: 80,2 %	Nennleistung	: 7,0 kW
Gewicht	: 115 Kg	Abgasmassenstrom Holz	: 7,5 m (g/s)
Abgasstutzendurchmesser	: 150 mm	Förderdruck	: 12 p (Pa)
Abgastemperatur Holz	: 320 °C	Staub in mg	: 32 mg/Nm <sup>3</sup>
Wärmeleistungsbereich	: 6-8 kW		

Entspricht der Vereinbarung gem. Art. 15a B-VG über die Einsparung von Energie und Schutzmaßnahmen betreffend Kleinf Feuerungen, Ö-Norm, 1.+2. BimschV.

Erfüllt Anforderungen der BStV der Städte München, Regensburg, Stuttgart und Aachen, Gemäß Zertifizierungsprogramm DIN plus und Luftreinhalte-Verordnung der Schweiz.