



Technisches Produktblatt

DANSAND® GARTENWEG

für stabile Wegedecken

Sofort begehbares Wegematerial für das Anlegen von Gehwegen im Außenbereich und zwischen Beeten sowie als Wegedecke für Gewächshäuser und Carports.

PRODUKTDESCHEIBUNG

Die gebrauchsfertige Mischung zaubert rutschfeste, wasserdurchlässige Wegedecken mit einer festen und flexiblen Oberfläche und ist obendrein sehr einfach anzuwenden. Für die Herstellung des **dänischen Qualitätsproduktes** werden ausschließlich reine, zerkleinerte Meeresrohstoffe aus der Nordsee und natürliche Bindemitteln verwendet. Daher ist es völlig frei von Humus und unerwünschten Unkrautsamen.

WEITERE INFORMATIONEN

Erfahren Sie mehr über das Produkt, die Anwendung und Pflege unter www.dansand.eu. Dieses Produktblatt verliert seine Gültigkeit, sobald ein neues herausgegeben wird. Die jeweils aktuellste Version finden Sie online auf www.dansand.eu.



Scannen Sie diesen QR-Code mit Ihrem Smartphone, um Anleitungen sowie weitere Vorteile unserer Produkte online zu sehen.



Inhalt: 20 kg | Streuhöhe: 30 – 40 mm | Verbrauch: 20 kg reichen für ca. 0,5 m²

SO VERWENDEN SIE DANSAND® GARTENWEG

VORARBEITEN

Das Material kann direkt auf der Erde verteilt werden. Der Untergrund sollte jedoch fest und eben sein und zudem vor Beginn verdichtet werden. Ist die Wegedecke später einer starken Verkehrsbelastung ausgesetzt, ist es ratsam, als allererstes eine stabile Tragschicht anzulegen.

Um ein perfektes Ergebnis zu erzielen, empfehlen wir außerdem, den Belag durch das Setzen einer Kante zu sichern.

ANLEITUNG



1 Entfernen Sie das gesamte Unkraut inklusive Wurzelsystem, damit es nicht schon bald wieder sprießt.




2 Verteilen Sie den Inhalt des Sackes mit einer Harke, sodass eine mindestens 30–40 mm dicke, ebene Schicht entsteht.



3 Gehen Sie mit der Rüttelplatte über den Belag, um eine kompakte und solide Oberfläche zu erhalten. Um eine gute Verdichtung bei trockener Witterung zu erzielen, sollte zunächst die Wegedecke mit einer Gießkanne oder einem weichen Wasserstrahl angefeuchtet werden. Erst danach kommt die Rüttelplatte zum Einsatz. Wichtig! Es darf kein Wasser mehr auf der Oberfläche stehen. Anschließend kann der Bereich sofort betreten werden.

PFLEGE



Im Falle von kleinen Unebenheiten können diese leicht mit der Harke ausgebessert werden. Bei größeren Löchern werden diese einfach wieder aufgefüllt und der Belag anschließend maschinell oder durch Stampfen verdichtet. Zuvor muss das Unkraut entfernt oder bekämpft werden. Übrigens: Wird die Oberfläche ausreichend komprimiert, entzieht man neuen Unkrautsamen den nötigen Nährboden. Moos und Algen lassen sich mit geeigneten Mitteln bekämpfen.

HINWEISE

- Das Material ist wasserdurchlässig, rutschfest und frostsicher.
- Nur für den privaten Gebrauch, die gewerbliche Nutzung wird nicht empfohlen.



HERGESTELLT VON

Dansand A/S, Lervejdal 8b, Addit, DK-8740 Brædstrup
Tel. +45 8682 58 11, Fax +45 8680 14 72
E-Mail: info@dansand.dk

TECHNISCHE DATEN

PRODUKT: Dansand® Gartenweg

ANWENDUNGSBEREICH: Wegedecke für Gehwege, Gewächshäuser und Carports sowie zwischen Beeten und um Feuerstellen herum.

EIGENSCHAFTEN: Der Zusatz natürlicher Bindemittel sorgt dafür, dass die Oberfläche der Wegedecke fest und flexibel ist. Sofort begehbar. Rutschfest und Frostsicher.

FARBE: Natur.

INHALT: Dansand® Gartenweg besteht aus zerkleinerten Meerestoffen aus der Nordsee und natürlichen Bindemitteln.

FERTIGMISCHUNG: Sofort verarbeitungsbereit.

KÖRNUNG: 0–8 mm.

VERBRAUCH: ca. 60 kg/m².

STREUHÖHE: Min. 30–40 mm.

WERKZEUGE: Harke, Rüttelplatte und Gießkanne oder Wasserschlauch.

LIEFERFORM: 20 kg im frostbeständigen Foliensack. Folie: 6 Monate UV-beständig.

LAGERUNG: Geöffnete Säcke wieder verschließen. Die maximale Lagerzeit der Säcke beträgt 18 Monate ab Produktionsdatum.

SICHERHEIT: Das Sicherheitsdatenblatt können Sie bei Dansand A/S anfordern.

UMWELT-INFO: Nicht kennzeichnungspflichtig.

ENTSORGUNG: Dansand® Gartenweg darf nicht in die Kanalisation gelangen. Reste sind beim Recyclinghof zu entsorgen.