

LED-SMD/COB Tube LED Röhre G13 2500lm 4000K 1200mm HL 575-LED-SMD/COB Tube




Artikelnummer: **401082**

Artikelnummer:	401082
Lichtfarbe:	neutralwhite 4000 K
Lichtstrom:	2500 lm
Abstrahl-/Halbwertswinkel	150 °
Spannung/Stromart:	AC 60 Hz
Leistungsaufnahme:	15,6 W
Energieverbrauch:	16 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse:	C
Dimmbar mit externem Dimmer:	nein
Lebensdauer:	20000 h
Abmessungen:	28x1200 mm
Sockel:	G13
Barcode:	4018412686695
Charge:	PO5752400168

Die modernen Profi LED-Röhren von MÜLLER-LICHT sind vielfältig einsetzbar und der perfekte Ersatz für T8 Leuchtstoffröhren. Die LED-Glasröhren sind mit mehr als 160 Lumen/Watt nicht nur besonders energieeffizient, sondern sorgen auch für eine homogene Ausleuchtung. Egal ob Allgemeinbeleuchtung, Industrie- oder Lagerhalle, die leistungsstarken LED-Tubes sind die professionelle Alternative zum besten Preis-Leistungs-Verhältnis.

- Leistungsstarke Profi LED-Röhre zum besten Preis-Leistungs-Verhältnis
- Besonders hohe Lichtleistung - mehr Licht durch mehr Lumen
- Kaltweißes Licht
- Sehr geringer Energieverbrauch
- Lange Lebensdauer

DATENBLATT

Artikel	Elektrische Daten	Lichttechnische Daten	Produktmaße + Gewicht
Artikelvariante: 401082	Dimmbar mit externem Dimmer: nein	Farbkonsistenz initial: < 6	Länge/Tiefe: 28 mm
Barcode Verpackungseinheit: 4018412686695	Elektrischer Leistungsfaktor: > 0,53	Farbwertanteil X: 0,382	Breite: 28 mm
EPREL-Referenznummer: 1162501	Energieeffizienzklasse (Skala A bis G): C	Farbwertanteil Y: 0,380	Höhe: 1200 mm
Hersteller: Müller-Licht	Gewichteter Verbrauch: 16 kWh/1000h	Farbtemperatur: 4000 K	Gewicht: 200,00 g
Produktverpackung	Lebensdauer Nominalwert: 20000 h	Farbwiedergabeeigenschaft Ra: ≥80	Produktdaten
Type: Colorbox	Lebensdauerfaktor LED/OLED: 0,9	Abstrahl-/Halbwertswinkel: 150 °	Beleuchtungstechnologie: LED
Barcode1: 4018412686695	Leistungsaufnahme Nominalwert: 15,6 W	Lichtausbeute Nominalwert: 160 lm/W	Farblich abstimmbare Lichtquelle: nein
Inhalt (Produkte): 1	Nom. Stromstärke: 114 mA	Lichtfarbe: neutralwhite	Vernetzte Lichtquelle: nein
Stück: 1	Stromart: AC	Lichtstrom Nominalwert: 2500 lm	Minimale Umgebungstemperatur: -20 °C
Abmessungen: L=1275 B=38 H=38 mm	Frequenz Nominalwert: 60 Hz	Lichtstromerhalt LED/OLED: 0,93	Maximale Umgebungstemperatur: 40 °C
Gewicht: 291 g	Verschiebungsfaktor (cos φ): 0,70	Lichtstromäquivalenz zu Inkandeszenz: 152 W	Modell (Technisch): LED-Röhre
Transportverpackung		Stroboskopeffekt: 0,4	Nicht in Reflektoren betreiben: ja
Type: Transportkarton		Spektrumbild: 	Socket: G13
Barcode1: 4018412686718			Inverkehrbringer: Müller-Licht
Stück: 5			Marke: Müller-Licht
Abmessungen: L=1312 B=209 H=54 mm			CE Kennzeichnung: ja
Gewicht: 1739 g			