



Artikelnummer	R5694
Höhe	1430 mm
Breite	704 mm
Tiefe	442 mm
Gewicht	145 kg
Feuerraum	
Höhe x Breite x Tiefe	445 x 350 x 230 mm
Glasscheibe sichtbar	
Höhe x Breite	451 x 376 mm
Stutzen (Abgas ø 150 mm, Außenluft ø 100 mm)	
Höhe bis Unterkante Abgasstutzen oben	917 mm
Tiefe von Hinterkante bis Mitte Abgasstutzen oben	167 mm
Höhe bis Mitte Abgasstutzen hinten	-
Höhe bis Mitte Stutzen Außenluftzufuhr	-
Leistungsangaben	
Nennwärmleistung	6 kW
Raumheizvermögen	108 m ³
Angaben zur Schornsteinbemessung	
Abgasmassenstrom	5,6 g/s
Abgasstutzentemperatur	288 °C
Mindestförderdruck	0,13 mbar
Sicherheitsabstand zu brennbarem Material	
Seite	30 cm
Hinten	30 cm
Strahlungsbereich Sichtscheibe	80 cm
Abgaswerte	
CO	< 1,250 g/m ³
Staub	< 0,04 g/m ³
Mindestwirkungsgrad	> 80 %
Energieeffizienzklasse	A+

Geprüft nach EN 16510-1:2022; EN 16510-2-1:2022

ERFÜLLTE ABGASNORMEN

Regensburger Norm,
Münchener Norm



Technische Änderungen sind vorbehalten.

Für eventuelle Druckfehler übernehmen wir keine Haftung.

ADELAIDE KERAMIK



33 CM HOLZSCHIEITE



AUTOMATISCHER TÜRVERSCHLUSS



AUSSENVERGLASUNG



MEHRFACHVERRIEGELUNG



WANDBÜNDIG



WÄRMESPEICHERSTEINSATZ*



ECKOFEN

FIREPLACE GMBH

Walburgisstraße 20.
DE-59457 Werl

www.fireplace.de | info@fireplace.de

HOTLINE: 01805 347375 (01805 FIREPL)

FIREPLACE KFT.

Vérteránúk tere 4.
HU-2800 Tatabánya

*60 KG WÄRMESPEICHERSTEINE OPTIONAL BESTELLBAR. ART.NR. M1590