



|                                                   |                          |
|---------------------------------------------------|--------------------------|
| Artikelnummer                                     | R6760                    |
| Höhe                                              | 1048 mm                  |
| Breite                                            | 552 mm                   |
| Tiefe                                             | 487 mm                   |
| Gewicht                                           | 91 kg                    |
| Feuerraum                                         |                          |
| Höhe x Breite x Tiefe                             | 445/268 x 350 x 230      |
| Glasscheibe sichtbar                              |                          |
| Höhe x Breite                                     | 445 x 325 mm             |
| Stutzen (Abgas ø 150 mm, Außenluft ø 100 mm)      |                          |
| Höhe bis Unterkante Abgasstutzen oben             | 860 mm                   |
| Tiefe von Hinterkante bis Mitte Abgasstutzen oben | 207 mm                   |
| Höhe bis Mitte Abgasstutzen hinten                | -                        |
| Höhe bis Mitte Stutzen Außenluftzufuhr            | -                        |
| Leistungsangaben                                  |                          |
| Nennwärmeleistung                                 | 6 kW                     |
| Raumheizvermögen                                  | 108 m <sup>3</sup>       |
| Angaben zur Schornsteinbemessung                  |                          |
| Abgasmassenstrom                                  | 5,5 g/s                  |
| Abgasstutzentemperatur                            | 339 °C                   |
| Mindestförderdruck                                | 0,12 mbar                |
| Sicherheitsabstand zu brennbarem Material         |                          |
| Seite                                             | 30 cm                    |
| Hinten                                            | 30 cm                    |
| Strahlungsbereich Sichtscheibe                    | 120 cm                   |
| Abgaswerte                                        |                          |
| CO                                                | < 1,250 g/m <sup>3</sup> |
| Staub                                             | < 0,04 g/m <sup>3</sup>  |
| Mindestwirkungsgrad                               | > 80 %                   |
| Energieeffizienzklasse                            | <b>A</b>                 |

Geprüft nach EN 16510-1:2022; EN 16510-2-1:2022

#### ERFÜLLTE ABGASNORMEN

Regensburger Norm,  
Münchener Norm



Technische Änderungen sind vorbehalten.  
Für eventuelle Druckfehler übernehmen wir keine Haftung.

## JAKARTA SPECKSTEIN TOP



33 CM HOLZSCHEITE

#### FIREPLACE GMBH

Walburgisstraße 20.  
DE-59457 Werl

#### FIREPLACE KFT.

Vértanúk tere 4.  
HU-2800 Tatabánya

[www.fireplace.de](http://www.fireplace.de) | [info@fireplace.de](mailto:info@fireplace.de)  
HOTLINE: 01805 347375 (01805 FIREPL)