



Produktseite

Holzspalter GHS 1000/20TEZ-A

Art.-Nr.: 02066

- Langholzspalter nach neuesten Qualitäts- und Sicherheits-Standards
- 2-Hand-Sicherheitsbedienung
- Spaltmesser aus Spezialstahl mit hoher Standzeit
- Spaltgut-Fangbügel beideseitig
- kombinierter Antrieb mit 2 Hydraulikpumpen
- leistungsstarker Elektromotor
- Schalter-Steckerkombination mit Phasenwender
- Alternativantrieb über Zapfwellengetriebe
- Dreipunktaufnahme KAT 1
- hydraulisch mechanischer Stammheber
- Spaltgut-Fixiervorrichtung
- zwei Geschwindigkeitsstufen
- Stützausleger für sicheren Stand.
- automatische Rückstellung des Spaltkeils mit Sicherheitsabschaltung
- steckbare Transportdeichsel mit Lenkrolle

Technische Daten:

| | |
|------------------------------------|------------------------------|
| Netzspannung: | 400 V |
| Frequenz: | 50 Hz |
| Betriebsart: | S6/40% |
| Motorleistung (P1): | 5,5 kW |
| Motordrehzahl: | 1420 1/min |
| Zapfwelldrehzahl: | 540 min-1 |
| Traktorleistung: | 22/30 kW / PS |
| Hydraulikölmenge: | 13 l |
| Hydraulikdruck: | 270 bar |
| Fußplatte BxT: | 450 x 600 mm |
| Typ des Hydrauliköls: | HLP46 |
| Zylinderhub: | 960 mm |
| max. Spaltdruck: | 20 t |
| Spaltgutlänge: | 1000 mm |
| Anzahl Vorlaufgeschwindigkeit: | 2 |
| Vorlaufgeschwindigkeit: | 0,2 / 0,05 (fast/slow) m/s |
| Rücklaufgeschwindigkeit Zapfwelle: | 0,1 m/s |
| Vorlaufgeschwindigkeit Zapfwelle: | 0,3 / 0,07 (fast/slow) m/s |
| Rücklaufgeschwindigkeit: | 0,07 m/s |
| max. Spaltgut Ø: | 450 mm |
| Lärmwertangabe LWA: | 89 dB |
| Dreipunktaufnahme: | KAT.1 |

| | |
|----------------|--------------------------|
| Maße LxBxH: | 1.210 x 1.380 x 2.500 mm |
| Nettogewicht: | 325 kg |
| Bruttogewicht: | 337 kg |



VE 1



L 1.130 x B 748 x H 2.080 mm

GTIN-Code

4015671017161